



FOT DUAL PURPOSE (연소 촉진제)

연소촉매제와 결합된 용매제, 분산제 및 계면 활성제를 함유한 연료유 처리제

- 분사 및 연소 개선.
- 과잉 공기의 감소 허용
- 미연소물과 Soot발생 감소 시킴
- 연소실, 과열기, 배기변, 소기공, 과급기의 오손을 줄임.
- 바나듐 복합물의 융점을 증가시켜 고 저온 부식을 방지한다.
- 탱크 내부, 훨타, 예열기 등에서 형성되는 슬러지의 생성방지
- 기존 슬러지의 분산
- 유화수의 분리 및 청정시에 유수분리 용이

적용

터빈선용 보일러 및 디젤선의 중유처리

- 슬러지 분산과 수분 분리
- 효과적인 연소개선

사용법

- 연료유 수급 전 혹은 수급 중에 연료유 탱크에 주입 (Sounding Pipe등)

탱크로 들어오는 연료유의 움직임이 연료유처리제와 완벽하게 혼합되게 한다.

- Metering 펌프로 투입하면 더욱 좋다

투입량

- 투입량은 연료유의 질에 따라 결정된다.
- 고유황 고바나듐 성분이거나 혹은 고점도이거나 고형분이 많이 함유된 경우 1000-2000:1
- 보통의 경우 4000:1
- 운전경험과 결과로써 8000:1로 조정 가능함.

성상

형상	: 갈흑색 액체
비중	: 0.88 at 20°C
인화점	: 61°C이상
부식성	: 금속 - 없음 고무 - 약간 팽창

Health Safety and Environment (HSE)

Uniservice Unisafe Srl 제품 사용 전, 안전 데이터 시트를 확인하고, 해당 국가의 HSE 규정을 준수해 사용할 것을 권장합니다. 방법 설명서와 위험 평가 등 안전 지침도 준수해야 합니다.

Important Notice

제공된 설명, 데이터 및 정보는 참고용이며, 사용자는 제품의 적합성을 직접 확인해야 합니다. 회사는 이에 대한 보증이나 책임을 지지 않으며, 모든 정보는 사용자의 책임 하에 사용됩니다.

This information is not to be taken as a warranty or representation for which we assume legal responsibility nor as permission, inducement or recommendation to practice any patented invention without a license. The information is offered solely for your consideration, investigation and verification.

JEWON CORPORATION (UNISERVICE KOREA)

TEL : +82-51-261-7638 FAX : +82-51-261-7628

e-mail : inbox @ jewonkor.com