

# POTABLE WATER STABILISER (포터블 워터 스테빌라이저)

## 청수라인 녹발생방지 약품(액체약품)

선박의 청수라인에 녹 발생을 방지

청수용 열 교환기 및 탱크 등의 부식과 스케일 생성을 억제

청수온도 80°C까지 효과적임

기기의 수명을 연장시키고 정비비용을 줄여준다

음료수용이며 인체에 무해함

금속관 내부에 투명피막을 형성하여 배관을 보호한다

## 적용

청수 탱크에 일정량을 주입하여 선박전체의 청수계통에 녹 발생을 방지하며 스케일 부착을 방지한다

## 사용법

선내 청수계통내의 스케일과 부식문제를 효과적이고 경제적으로 해결하는 제품이다.

주입초기에 약 1~2주간은 약 30ppm의 농도로 투여를 하고 녹물이 멈추는 시점부터는 농도를 약 20ppm(20g/ton)으로 감소시켜 급수량에 비례하여 계속 투입한다.

## 성상

형상 : 투명한 액체

냄새 : 없음

PH : 8.5~9.5

## Health Safety and Environment (HSE)

Uniservice Unisafe Srl 제품 사용 전, 안전 데이터 시트를 확인하고, 해당 국가의 HSE 규정을 준수해 사용할 것을 권장합니다. 방법 설명서와 위험 평가 등 안전 지침도 준수해야 합니다.

## Important Notice

제공된 설명, 데이터 및 정보는 참고용이며, 사용자는 제품의 적합성을 직접 확인해야 합니다. 회사는 이에 대한 보증이나 책임을 지지 않으며, 모든 정보는 사용자의 책임 하에 사용됩니다.