



ECOCLEAN (수성 기름세척제)

일반 수성 기름 세척제

- 인화성이 없다
- 해양오염을 시키지 않으며, 독성이 없는 친환경적 제품.
- 유수분리기에 영양을 미치지 않는다.
- 5%로 정도로 희석해서 사용하므로 경제적이다.
- 대부분의 TANK COATING제에 안전하다.

적용

ECOCLEAN은 일반 갑판, 기관실의 오일 및 그리스 등의 제거제로 일반기계류, 탱크톱, 벌크헤드등의 소제에 가장 적합하고, CARGO TANK 의 광물유, 식물유, 어유, 동물유등의 소제에도 광범위하게 사용된다. ECOCLEAN은 또한 플라스틱과 비닐제품의 오손을 소제할 때도 사용한다.

사용법

일반소제법

소제할 기기의 상태에 따라 원액 혹은 10%용액으로 만들어서 사용한다. 유의 할 것은 이 용액으로 소제 후 유수분리기를 사용할 경우에는 최소한 3시간 정도 지난뒤에 운전해야 한다.

TANK CLEANING

TANK CLEANING MACHINE 사용: 0.5~1% 용액으로 사용한다.
RECLRCULATING METHOD : 3~4% 용액으로, 오손정도에 따라서 3~5 탱크를 연속 소제한다.

SHOT CLEANING

원액을 소제할 표면에 뿌려서 30분정도 침투시간을 준 다음에, 소제효과를 높이기 위하여 40~60°C 정도의 충분한 온수로헹구어 준다.

성상

형상 : 황갈색 액체
비중 : 1.0 AT 15°C
인화점 : 100°C 이상
P H : 8
부식성 : 알루미늄-사용금지
고무제품-제품에 따라 영향을 줄 수 있음.

Health Safety and Environment (HSE)

Uniservice Unisafe Srl 제품 사용 전, 안전 데이터 시트를 확인하고, 해당 국가의 HSE 규정을 준수해 사용할 것을 권장합니다. 방법 설명서와 위험 평가 등 안전 지침도 준수해야 합니다.

Important Notice

제공된 설명, 데이터 및 정보는 참고용이며, 사용자는 제품의 적합성을 직접 확인해야 합니다. 회사는 이에 대한 보증이나 책임을 지지 않으며, 모든 정보는 사용자의 책임 하에 사용됩니다.

This information is not to be taken as a warranty or representation for which we assume legal responsibility nor as permission, inducement or recommendation to practice any patented invention without a license. The information is offered solely for your consideration, investigation and verification.

JEWON CORPORATION (UNISERVICE KOREA)

TEL : +82-51-261-7638 FAX : +82-51-261-7628

e-mail : inbox @ jewankor.com